

SONDA DE ASPIRACION EN CIRCUITO CERRADO ADULTO PARA TRAQUEOSTOMIA

La Sonda de Aspiración en Circuito Cerrado para Traqueostomía **Vital-Cath™ 72 Plus** está diseñado especialmente para la aspiración simultánea traqueal y ventilación.

Material:

- Sonda de Policloruro de vinilo (PVC Siliconado de grado médico)
- Estéril, Atóxico e Hipoalergénico
- Libre de Látex, Libre de DEHP

Ventajas:

- ✓ Dispositivo diseñado para un uso de **72 horas**
- ✓ Sonda de aspiración transparente (no opaco), graduada y con **marca de seguridad**, flexible, resistente, con memoria de forma, libre de acodaduras, de textura uniforme, libre de rebabas y aristas cortantes; que permite una fácil inserción a través del tubo de traqueostomía facilitando el procedimiento de succión de secreciones. La sonda de succión tiene punta roma, extra suave y atraumática, con un orificio central y dos orificios laterales en un extremo
- ✓ Conector con **doble conector giratorio** que permite la conexión al tubo de traqueostomía y el otro permite la conexión al circuito de respiración. Los conectores del adaptador giran libremente para minimizar la torsión en el tubo de traqueostomía y el circuito de respiración
- ✓ Con **sellado hermético** en todos sus componentes para evitar la pérdida de volumen y presión (PEEP)
- ✓ Puerto de irrigación con **válvula antireflujo y tapa adosada**, el sistema de seguridad de este componente impide el flujo retrógrado, evita la pérdida de volumen, presión y PEEP, y la contaminación (abierto-cerrado)
- ✓ **Puerto para MDI** con tapa adosada para una apropiada conexión con el inhalador de dosis medida
- ✓ **Válvula de aislamiento**, con indicación clara de la posición abierto y cerrado que aísla la sonda de succión durante la irrigación/succión, impidiendo el paso de líquido al tubo de traqueostomía y al corrugado
- ✓ Manga protectora transparente de **poliuretano grado médico**
- ✓ Válvula de Control de Aspiración: El sistema de seguridad de este componente **impide el flujo retrógrado y el contacto directo con el medio ambiente (abierto-cerrado)**, asimismo, evita la contaminación con virus y bacterias. Su diseño **ergonómico** proporciona un agarre cómodo que permite una acción de succión más fácil y rápida, asimismo, ofrece la comodidad de manejarlo con una sola mano incluso para bloquear/desbloquear la cubierta del dispositivo de control de succión. En un extremo tiene un cono de acoplamiento con tapa adosada
- ✓ Cono de acoplamiento: Seguro y antideslizante, que se utiliza para la conexión al tubo de succión
- ✓ Incluye corrugado plegable igual o mayor de 13 cm (desplegado)
- ✓ Incluye etiqueta adhesiva marcada con los días de la semana, que permite identificar fácilmente el día de cambio del dispositivo

Dimensiones:

Código	Descripción del Dispositivo	Fr / D.E.	Color
6381000AM	Vital-Cath™ 72 Plus Sonda de Aspiración en Circuito Cerrado para Traqueostomía Nº 10 Fr, Longitud 305 mm, Puerto MDI - Incluye cuña de desconexión y Corrugado plegable	10 Fr / 3.33 mm	
6381200M	Vital-Cath™ 72 Plus Sonda de Aspiración en Circuito Cerrado para Traqueostomía Nº 12 Fr, Longitud 305 mm, Puerto MDI - Incluye cuña de desconexión y Corrugado plegable	12 Fr / 4.0 mm	
6381400M	Vital-Cath™ 72 Plus Sonda de Aspiración en Circuito Cerrado para Traqueostomía Nº 14 Fr, Longitud 305 mm, Puerto MDI - Incluye cuña de desconexión y Corrugado plegable	14 Fr / 4.67 mm	
6381600M	Vital-Cath™ 72 Plus Sonda de Aspiración en Circuito Cerrado para Traqueostomía Nº 16 Fr, Longitud 305 mm, Puerto MDI - Incluye cuña de desconexión y Corrugado plegable	16 Fr / 5.3 mm	

